

# סדרת מדי SD



## TREITEL WATERONLINE

סדרת SD החדשה תוצרת Lovibond® הינה סדרת מכשירים ידניים, קומפקטיים וקלים לשימוש למדידה מדויקת של pH, ORP, מוליכות, TDS ומליחות. מארז קשיח ועמידות למים (IP67) הופכים אותם אידיאליים לשימוש בשטח. תפריט אינטואיטיבי ותאורת מסך מאפשרים מדידה פשוטה ונוחה. על הצג מוצגים סימולטנית הפרמטר הנמדד, טמפרטורה, תאריך ושעה ונתוני מדידה נוספים. האלקטרודות ניתנות להחלפה להבטחת זמן פעילות ארוך של המכשירים. ניתן לשמור ולאחזר נתונים, באוגר נתונים מובנה ל- 25 סדרות נתונים (כולל תאריך ושעה). המכשירים מיוצרים בהתאם לנהלי האיכות של Lovibond®.

### הקף אספקה:

- מכשיר במארז פלסטי קשיח. סוללות
- שרוך לתליית המכשיר על הצוואר. הוראות הפעלה.
- עם pH 50 SD מגיע בנוסף: טבליות להכנת בפר 4, 7, 10 pH (10 טבליות מכל בפר)

### דגשים:

- מכשיר ידני נייד.
- פונקציות גלילה.
- קומפקטי ורובוסטי.
- אוגר נתונים מובנה
- תאורת תצוגה
- עמיד למים (IP67)

SD 80 TDS	SD 70 Con	SD 60 ORP	SD 50 pH	
0 - 60°C < 10.00 ppt	0 - 60°C < 20.00 mS	0 - 60°C -1800 - 1800 mV	0 - 60°C 0 - 14 pH	טווח
		± 20 mV	± 0.05 pH	דיוק
עד 2 נקודות	1 או 2 נקודות. אוטומטי סטנדרד 12.88 mS או 1413 µS	בנקודה אחת ± 150 mV	1,2 או 3 נקודות. זיהוי אוטומטי של הבפר (NIST/IUPAC)	כיוול
180 x 45 x 18 מ"מ				מידות
אוטומטי				פיצוי טמפרטורה
2 סוללות CR2032				מקור מתח

