

# ProMinent Concept PLUS משאבת מיון אלקטרונית אלקטרומגנטית



זמינים במלאי גם ראשי מינון מ-Acrylic ו-Polypropylene שקוף עם שסתום ניקוז אוויר רציף, אשר מספקות פתרון כמעט לכל סוג של מינון בתחום של טיפול במים. CONCEPT PLUS מציעה איכות ואמינות ללא פשרות. במחיר הטוב ביותר האפשרי.

שטיפה, וכו'. ויסות הספיקה בטווחים בין 10-100% ניתן לכוונן אין סופי דרך אורך המהלך או ניתן לבחירה באחד מבין ארבעת מצבי הבחירה של תדירויות. ניתן גם לחבר את המשאבה לפיקוד פולסים מגע יבש, כאשר ישנו מונה מים או מערכת בקרה על ספיקות. קיט הרכבת "בקרה חיצונית" ניתן לאספקה עבור מטרה זו; ההרכבה יכולה להתבצע בשטח באזור ההתקנה. קיט הרכבת "מצוף" ניתן לאספקה עבור חיבור רגש למצוף גובה.



סדרות CONCEPT מקיפות טווחי ספיקות של 0.6 ליטר/שעה מול 10 אטמ' ועד ל-13.5 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ' המבנה הקומפקטי שלה הופך את המשאבה לאידיאלית להתקנות על קיר ועל מיכלי כימיקלים ובמיוחד לשימוש עם מכונות כמו מערכות השחזה, מערכות שטיפת מכוניות, מכונות

## נתונים טכניים

משקל	גובה יניקה*	גודל חיבורים	תדירות פעימות	ספיקת משאבה לחץ נגדי חיצוני		ספיקת משאבה במקסימום לחץ נגד'		סוג משאבה		
				ל/ש	אטמ'	ל/ש	אטמ'	מיל/פעימה	מיל/פעימה	
ca.kg	mWG***	מ"מ	פעימות/דק'	מיל/פעימה	אטמ'	ל/ש	אטמ'	ל/ש	אטמ'	סוג משאבה
1.8	6	6x4	180	0.08	0.8	5	0.06	0.6	10	CNPA 1000 PPE2 00A01 CNPA 1000 PVT 00A01
1.8	6	6x4	180	0.13	1.4	8	0.09	1.0	16	CNPA 1601 PPE2 00A01 CNPA 1601 PVT 00A01
1.8	4	6x4	180	0.42	4.5	3.5	0.36	3.9	7	CNPA 0704 PPE0 00A01** CNPA 0704 PVT 00A01
1.8	4	6x4	240	0.41	5.9	3.5	0.36	5.2	7	CNPA 0705 PPE0 00A01** CNPA 0705 PVT 00A01
1.8	2	8x5	180	1.00	10.8	1.5	0.74	8.0	3	CNPA 0308 PPE2 00A01 CNPA 0308 PVT 00A01
1.8	2	8x5	240	1	14.4	1.5	.079	11.4	3	CNPA 0311 PPE2 00A01 CNPA 0311 PVT 00A01
1.8	1.5	8x5	240	1.63	23.4	1.0	1.38	19.9	1.5	CNPA 0220 PPE2 00A01 CNPA 0220 PVT 00A01

\* יניקה כאשר ראש המינון וצינור היניקה מלאים בנוזל.  
\*\* לדגמי PPE0 0704/0705 ללא שסתום ניקוז אוויר.

\*\*\*גובה היניקה ניתן ביחידות במטרים מים (mWG=meter water gravity) ומתייחס לכוח יניקת המשאבה כאשר ראש המינון וצינור היניקה כבר מלאים בנוזל. הספק חשמלי: 50/60 Hz, 230V. היקף אספקה: 2 מטר כבל זינה, שסתום רגל, שסתום הזרקה ו-5 מטר צינור מינון. אופציה: ערכה להרכבת פיקוד חיצוני עם 2 מטר כבל פיקוד וכן ערכה להרכבת מצוף חד שלבי.

## חומרי מבנה לפי דגמים

מכלול ראש מינון	ראש הזרקה	מחבר יניקה/סניקה	כדוריות	אטמים
PPE	Polypropylene	Polypropylene	Ceramic	EPDM
PVT	PVDF	PVDF	Ceramic	PTFE